



ANEXO SEI Nº 0012373805/2022 - SAP.UPR

DISTRIBUIÇÃO DE ITENS POR SECRETARIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2022

ITEM CONFORME ANEXO I	ITEM CONFORME TR	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	GVP	SAMA	SAP/PGM	SAP	SECLT	SEGOV	FMDC	HMSJ	SAS	SPP	SPS	SPSO	SPSE	SPO	SPL	SPNE	SPCN	SEINFRA	SESPORTE	SEFAZ	SGP	SES	DETRANS	SEFUD	SED	SEPROT	SEHAB	FMAS	TOTAL	
1	6	Cortina de ar 90cm	Cortina de ar medindo 90 cm, com vazão de ar de no mínimo 1.000 m³/h, velocidade do ar de no mínimo 9 m/s, controle remoto disponibilizando todas as funções, nível de ruído menor ou igual a 60 dB, baixo consumo de energia, voltagem bivolt ou 220 V, cor branca.	Unidade	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	7	Cortina de ar 120cm	Cortina de ar medindo 120 cm, com vazão de ar de no mínimo 1.000 m³/h, velocidade do ar de no mínimo 9 m/s, controle remoto disponibilizando todas as funções, nível de ruído menor ou igual a 60 dB, baixo consumo de energia, voltagem bivolt ou 220 V, cor branca.	Unidade	0	1	0	0	15	1	0	25	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0	0	0	0	2	79
3	8	Cortina de ar 150cm	Cortina de ar medindo 150 cm, com vazão de ar de no mínimo 1.000 m³/h, velocidade do ar de no mínimo 9 m/s, controle remoto disponibilizando todas as funções, nível de ruído menor ou igual a 60 dB, baixo consumo de energia, voltagem bivolt ou 220 V, cor branca.	Unidade	0	2	0	2	8	0	0	20	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	2	0	30	0	0	0	0	0	0	69
4	11	Bebedouro Industrial Duas Torneiras	Para instalação em pia, em inox com no mínimo duas torneiras, capacidade de armazenamento de água gelada e refrigeração de no mínimo 50 litros de água, aparador de água (pingadeira) com dreno de escoamento, termostato regulável para ajuste de temperatura, reservatório de água em material resistente (polipropileno ou aço inox), serpentina em aço inox ou outro material superior, gás refrigerante R600A ou R134A, Tensão de operação 220v ou bivolt e com certificação INMETRO. Deve acompanhar filtro.	Unidade	0	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0	0	0	24
5	16	Freezer Horizontal 420l	Com dupla função (congelador e conservador de produtos), duas tampas cegas, basculantes e com puxadores, dreno frontal e gabinete em aço com rodízios para transporte, capacidade mínima de armazenamento 420 litros, na cor branca e voltagem bivolt ou 220V. Litragem aproximada.	Unidade	0	1	0	3	7	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	22
6	1	Condicionador de ar Split 9000 BTUs - Cota 75%	Deve conter capacidade de refrigeração 9.000 Btu's com filtro de tela lavável, baixo nível de ruído, ciclo frio e quente, operação eletrônica, display de temperatura digital, controle remoto que disponibiliza todas as funções do aparelho, composto de unidade evaporadora e condensadora, voltagem bivolt ou 220V, selo Procel de Eficiência Energética Classe A e na cor branca.	Unidade	0	5	0	0	23	2	0	38	5	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	113	0	0	0	0	0	13	205
7	1	Condicionador de ar Split 9000 BTUs - Cota 25%	Deve conter capacidade de refrigeração 9.000 Btu's com filtro de tela lavável, baixo nível de ruído, ciclo frio e quente, operação eletrônica, display de temperatura digital, controle remoto que disponibiliza todas as funções do aparelho, composto de unidade evaporadora e condensadora, voltagem bivolt ou 220V, selo Procel de Eficiência Energética Classe A e na cor branca.	Unidade	0	2	0	0	8	1	0	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37	0	0	0	1	0	4	68
8	2	Condicionador de ar Split 12000 BTUs - Cota 75%	Capacidade de refrigeração 12.000 Btu's com filtro de tela lavável, baixo nível de ruído, ciclo frio e quente, operação eletrônica, display de temperatura digital, controle remoto que disponibiliza todas as funções do aparelho, composto de unidade evaporadora e condensadora, voltagem bivolt ou 220V, selo Procel de Eficiência Energética Classe A e na cor branca.	Unidade	1	5	1	3	7	2	0	75	2	1	0	0	2	0	2	0	3	2	0	0	2	113	0	0	15	0	0	4	240	
9	2	Condicionador de ar Split 12000 BTUs - Cota 25%	Capacidade de refrigeração 12.000 Btu's com filtro de tela lavável, baixo nível de ruído, ciclo frio e quente, operação eletrônica, display de temperatura digital, controle remoto que disponibiliza todas as funções do aparelho, composto de unidade evaporadora e condensadora, voltagem bivolt ou 220V, selo Procel de Eficiência Energética Classe A e na cor branca.	Unidade	0	2	0	1	2	0	0	25	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	37	0	0	5	1	0	1	79
10	3	Condicionador de ar Split 18000 BTUs - Cota 75%	Capacidade de refrigeração 18.000 Btu's com filtro de tela lavável, baixo nível de ruído, ciclo frio e quente, operação eletrônica, display de temperatura digital, controle remoto que disponibiliza todas as funções do aparelho, composto de unidade evaporadora e condensadora, voltagem bivolt ou 220V e na cor branca.	Unidade	0	0	0	0	15	4	0	23	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	113	2	0	15	2	1	2	193
11	3	Condicionador de ar Split 18000 BTUs - Cota 25%	Capacidade de refrigeração 18.000 Btu's com filtro de tela lavável, baixo nível de ruído, ciclo frio e quente, operação eletrônica, display de temperatura digital, controle remoto que disponibiliza todas as	Unidade	0	1	0	1	5	1	0	7	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	37	0	0	5	0	0	1	64

20	12	Refrigerador 4000 - Cota 75%	líquida de no mínimo 100 litros classificação energética A. Lâmpada aproximada. Prateleiras removíveis, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, sistema de degelo, controle eletrônico externo e cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V.	Unidade	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	1	0	75	0	0	1	90	
21	12	Refrigerador 4000 - Cota 25%	líquida de no mínimo 100 litros classificação energética A. Lâmpada aproximada. Prateleiras removíveis, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, sistema de degelo, controle eletrônico externo e cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V.	Unidade	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	25	0	0	1	30	
22	13	Refrigerador 3200 - Cota 75%	líquida de no mínimo 47 litros, classificação energética A. Lâmpada aproximada. Prateleiras removíveis, gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V.	Unidade	0	2	0	2	2	0	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	2	34
23	13	Refrigerador 3200 - Cota 25%	líquida de no mínimo 47 litros, classificação energética A. Lâmpada aproximada. Prateleiras removíveis, gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura, voltagem bivolt ou 220V.	Unidade	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	11	
24	14	Refrigerador 2350 - Cota 75%	líquida de no mínimo 235 litros, comunicação entre o refrigerador e o congelador (integrado), classificação energética A. Refrigerador com no mínimo 02 prateleiras removíveis e gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna de degelo seco, manual ou cycle defrost e na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura. Sistema, voltagem bivolt ou 220V.	Unidade	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	87
25	14	Refrigerador 2350 - Cota 25%	líquida de no mínimo 235 litros, comunicação entre o refrigerador e o congelador (integrado), classificação energética A. Refrigerador com no mínimo 02 prateleiras removíveis e gavetas de legumes, pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna de degelo seco, manual ou cycle defrost e na cor branca. Deve apresentar controle de temperatura. Sistema, voltagem bivolt ou 220V.	Unidade	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	25	0	0	0	29
26	15	Frigobar 1200 - Cota 75%	líquida de armazenamento aproximada de 120 litros, classificação energética A. Lâmpada aproximada. Prateleiras amovíveis, grade retrátil e gaveta multiuso. Pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, controle de temperatura e voltagem bivolt ou 220V. Dimensões aproximadas: 900mm de altura x 500mm de largura x 520 mm de profundidade. Medidas aproximadas.	Unidade	0	3	1	11	28	0	0	20	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	2	0	0	0	2	91
27	15	Frigobar 1200 - Cota 25%	líquida de armazenamento aproximada de 120 litros, classificação energética A. Lâmpada aproximada. Prateleiras amovíveis, grade retrátil e gaveta multiuso. Pés niveladores/estabilizadores, iluminação interna, controle de temperatura e voltagem bivolt ou 220V. Dimensões aproximadas: 900mm de altura x 500mm de largura x 520 mm de profundidade. Medidas aproximadas.	Unidade	0	2	1	8	21	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	2	0	0	0	2	69



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Cristina Bello, Diretor (a) Executivo (a)**, em 28/03/2022, às 15:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Mafrá, Secretário (a)**, em 28/03/2022, às 15:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012373805** e o código CRC **603DFFBD**.